



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

COMMERCIAL OIL

PRODUKTBESCHREIBUNG

Commercial Oil ist zur Anwendung auf stark begangenen Flächen bestimmt, deren Reinigung und Ölung in einem Arbeitsgang gewünscht wird. Das Öl ist schnell trocknend und dadurch ideal für öffentliche Flächen in Objekten wie Flughäfen, Bahnhöfen und Restaurant's geeignet, wo eine längere Sperrung

der Fläche unmöglich ist. Commercial Oil reinigt und pflegt das Holz gründlich und hinterlässt eine wasserabweisende, gepflegte Oberfläche.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Reinigen, Ölen und Instandhalten bereits geölter Holzfußböden.

Produktinformation

Ergiebigkeit: 100 m²/L
Verpackung: 5 L



innenbereich

Für geöltes Holz

Besonders geeignet zur laufenden Pflege geölter Holzböden in stark beanspruchten Bereichen.



2 Std.

Problemlos und schnell trocknend

Trocknungszeit: 2 Std. bei 20°C.
Commercial Oil sollte 2-4 Mal jährlich oder nach Bedarf aufgetragen werden.



auftragen

Leicht aufzutragen

Kann mit Poliermaschinen aufgetragen werden. Das Öl ist weich und angenehm zu verarbeiten.



Starke Beanspruchung

Für stark begangene Flächen

Für die schnelle Behandlung von öffentlichen Flächen mit starker Beanspruchung entwickelt, z. B. Flughäfen, Bahnhöfe usw.



ANWENDUNG

Vorbereitung

WICHTIG: Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur zwischen 15°C und 30°C sowie eine Luftfeuchte von etwa 50 % haben. Die Feuchte des Holzes darf 12% nicht übersteigen. Für gute Belüftung des Raums sorgen, um optimale Verdunstung und Trocknungszeit zu erreichen.

Ist die Oberfläche sehr verschmutzt und fleckig, empfehlen wir vor der ersten Verwendung von Commercial Oil eine Reinigung mit WOCA Intensive Wood Cleaner, 1:20 verdünnt, mit einer Poliermaschine und grünem Polierpad.

Bitte beachten!

Ölbefeuchtete Tücher/Pads können sich bei unsachgemäßer Entsorgung selbst entzünden. Tücher usw. sind deshalb sofort nach Gebrauch in einem dicht verschlossenen Behälter mit Wasser aufzubewahren.

Instandhaltung und Reinigung

Regelmäßige Reinigung mit WOCA Master Soap, #511055A, z. B. alle 2 oder 3 Tage. Die Dosieranweisung auf dem Etikett befolgen. Die Seife ist zum Einsatz in Bodenwaschmaschinen geeignet. Commercial Oil sollte 2-4 Mal jährlich oder nach Bedarf angewendet werden.



POLIEREN

BEHANDLUNG

- 1 Den Behälter mit dem Commercial Oil gründlich schütteln.
- 2 Ca. 100 ml. Commercial Oil pro 10-20 m² auftragen. Das Öl mit einer Poliermaschine und grünem Polierpad auftragen. Das Öl gründlich in das Holz einpolieren. Polieren, bis das Holz gesättigt wirkt und der Fußboden gleichmäßig erscheint. Die Oberfläche darf danach nicht nass erscheinen.

Der Boden kann nach 2 Std. Trocknungszeit bei 20°C betreten werden. In den ersten 24 Stunden, in denen das Öl aushärtet, den Boden nicht befeuchten oder reinigen.