



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

MASTER MULTI PRIMER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Master Multi Primer ist ein schnell trocknender, gut schleifbarer Holzgrund auf Lösungsmittelbasis, der das Holz versiegelt und die Haftung des nachfolgenden Lacks verbessert. Die Grundierung ist besonders gut als Problemlöser für alte, bereits früher behandelte Böden und für exotische, ölhaltige Holzarten geeignet.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Grundieren von Tropenhölzern und alten, bereits behandelten Böden.



30-60 Min.

Schnell trocknend

Vor dem Lackieren: 30-60 Min.



Seitenbindungen

Vermindert Seitenbindungen

Vermindert durch hohe Flexibilität die Gefahr von Seitenbindungen.



Oberfläche

Lösungsmittelbasiert

Problemlöser für beschwerliche Holzböden. Verbessert die Haftung von Lacken.



Produktinformation

Ergiebigkeit: 10-12 m²/L

Verpackung: 5 L



ANWENDUNG

Vorbereitung

Sowohl Holz als auch Primer müssen eine Temperatur von mindestens 15°C, besser aber um 20°C, sowie eine umgebende Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein.

Der letzte Schliff bis auf das rohe Holz hat mit Korn 100-120 zu erfolgen (Sandpapier oder Schleifnetz). Gründlich staubsaugen und den Boden, wenn nötig, danach mit einem sauberen, kräftig ausgewrungenen Tuch abwischen. Der Boden muss vor dem Grundieren vollständig trocken sein.

Bitte beachten

Master Multi Primer ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Bei Tropen- oder Obstholz kann eine zusätzliche Schicht Master Multi Primer erforderlich sein.



BEHANDLUNG

- 1 Behälter vor Gebrauch gut schütteln.
- 2 Master Multi Primer unverdünnt mit einer kurzflorigen Rolle (6 mm) mit leichten Bewegungen in Faserrichtung auftragen.
- 3 Die Grundierung 2-4 Std. trocknen lassen.
- 4 Danach kann der Boden mit einem WOCA Lack gemäß der Gebrauchsanweisung des Lacks lackiert werden – nicht aber mit WOCA Invisible 2K Fußbodenlack.