



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

OIL REFRESHING SOAP



Widerstands
fähigkeit

Erhöht die Widerstandsfähigkeit

Dringt tief ins Holz ein. Hinterlässt einen schützenden, matten Ölfilm auf der Holzoberfläche. Sorgt vom ersten Tag an für maximale Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Wasser.



Reinigung

Öl-/Seife-Mischung

Reinigen und Ölen in einem Arbeitsgang. Reinigt und erhält das Holz schonend. Zum regelmäßigen Auffrischen – NICHT für die tägliche Reinigung.



Aussehen

Natürlich aussehend

Frischt die geölte Oberfläche und die natürliche Glut des Holzes auf. Betont die natürliche Färbung des Holzes.



eco

Raumklimakennzeichnung

Stellt gute Arbeitsbedingungen beim Auftragen sicher. Beeinträchtigt das Raumklima nicht. Frei von Duftstoffen.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Oil Refreshing Soap zur Reinigung und Pflege geölter Holzböden. Die Variante „Natur“ ist für Natur oder farbig geölte Holzböden bestimmt, die Variante „Weiß“ für weiß geölte Böden. Oil Refreshing Soap kombiniert effektiv Reinigung mit Nachölen, da zusätzliches

Öl in das Holz eindringt und einen schützenden, matten Film auf der Oberfläche hinterlässt.

ANWENDUNGSBEREICH

Für die Reinigung, Pflege und Erhaltung von geölten und gewachsenen Holzböden.

Produktinformation

Ergiebigkeit: 150-200 m²/L

Verpackung: 250 ml, 1 L, 2,5 L

Farben: Natur, Weiß und Ekstra Weiß





ANWENDUNG

Vorbereitung

Gegen besonders hartnäckige Flecken WOCA Wood Stain Remover oder WOCA Intensive Wood Cleaner vor der Reinigung und Pflege mit Oil Refreshing Soap verwenden.

Pflege

Geölte Holzböden können auch regelmäßig mit Natural Soap, natur oder weiß, gereinigt und mit Maintenance Oil oder Maintenance Gel in gleichmäßigen Abständen nachgeölt werden – auf Gewerbeflächen häufiger als in Wohnräumen.

Wöchentliche Reinigung: Natural Soap

Monatliche Pflege: Oil Refreshing Soap (ca. jedes 4. Mal)

Halbjährliche Pflege: Maintenance Oil oder Maintenance Gel



REINIGEN

Das beste Ergebnis erreichen Sie mit zwei Eimern; einen mit Seifenwasser und den zweiten mit klarem Wasser zum Ausspülen des schmutzigen Mopps.

BEHANDLUNG

- 1 Den Behälter vor Gebrauch gründlich schütteln. Die Pigmente müssen sich gleichmäßig verteilen.
- 2 Oil Refreshing Soap mit lauwarmem Wasser mischen:
 - Für herkömmlich geölte Böden: 1:20 (250 ml Seife in 5 l Wasser).
 - Für UV-geölte oder mit Ölwachs behandelte Böden: 1:40 (125 ml Seife in 5 l Wasser).Das Mischungsverhältnis kann je nach Verschleiß variieren.
- 3 Die Oberfläche in Faserrichtung mit Seifenwasser waschen. Wir empfehlen, jeweils eine Fläche von ca. 10 m² zu reinigen.
- 4 Das Holz vor dem Betreten ca. 2 Std. lang trocknen lassen.
- 5 Die trockene Oberfläche kann mit einem weißen Pad poliert werden, wenn etwas Glanz gewünscht wird.